



Applicable requirements:
ANSI/UL 1017
CSA C22.2 No. 243

特點:



適用於醫藥業



適用於無塵室



乾濕兩用



包含ULPA 過濾器



高效能



防靜電



活性炭



不銹鋼材質



含配件



電阻小於10 歐姆



防電磁波



雙ULPA過濾器，可過濾 $0.12 \mu\text{m}$ 的Particle達99.999%
及過濾 $0.18 \mu\text{m}$ 的Particle達99.995%通過IEST-RP-CC001.3的
測試

U15 的過濾器依照MPPS EN 1822的測試
適用於一般的無塵室，包括製藥產業的無塵室
防靜電及電磁波

5道過濾系統：包括雙ULPA U15 過濾器、過濾紙袋
及可選配的主過濾器
與活性炭

專門設計用於需要控制環境的場所
乾濕兩用機型

桶身為不銹鋼材質

回收容量： 6.5 -12.5加侖(25 -47.5公升)

過濾袋回收容量： 2.5- 5加侖(9.5 - 19 公升)

360 度可旋轉的 4 個輪子，方便人員操作
完整的配件

桶身為不銹鋼材質，可用於需要高壓滅菌的環境，本身配了兩個ULPA過濾器（U15），放置於馬達的後方防電磁波及不會干擾敏感的電子設備，防靜電，能夠有效的排放靜電，適用於一般的無塵室，包括製藥產業的無塵室，專門設計用於需要控制環境的場所，乾濕兩用機型，在離開工廠之前都有經過單一排放出口的測試

規格

	Unit	CWR-8 (4W)	CWR-10 (4W)	CWR-15 (4W)
Part#		110491A	110495A	110497A
重量	公斤	24	30	15
過濾器清洗		無法清洗	無法清洗	無法清洗
分貝	dB	75	75	75
尺寸	公分	H76 × W48 × L58	H64 × W46 × L76	H100 × W43
液體回收容量	公升	24.6	28.4	47.3
乾粉回收容量	公升	24.6	28.4	47.3
過濾袋回收容量	公升	9.5	18.9	18.9
真空吸力	mm H ₂ O	2794	2794	2794
空氣流量	m ³ /h	187	187	187
變壓器		Single	Single	Single
馬力	HP	1.6	1.6	1.6
安培	A	10.5	10.5	10.5
功率	W	1200	1200	1200
耗電用量	Hz	60	60	60
電壓	V	120	120	120
插座電流		120V Plug	120V Plug	120V Plug

超低滲透空氣過濾器

ULPA過濾器，是一種空氣過濾器，當需要過濾的空氣進入吸塵器當中過濾器可以過濾大於0.12 μ m塵埃花粉，黴菌，細菌和任何其他種類的粉塵達99.999%

在北美：ULPA過濾器，可以過濾0.12 μ m的粉塵達99.999%依照IEST-RP-CC001.3的測試

在歐洲：ULPA U15過濾器，可以過濾0.18 μ m的粉塵，過濾效果達99.9995%依照EN 1822 MPPS的測試

防電磁波干擾 / 收訊頻率的干擾

吸塵器上面都有配置一個電子/電磁波抑制器，降低無塵在使用吸塵器時，受到電磁波干擾，輻射和傳導如果電子抑制器失敗，馬達會自動切斷電源，所以吸塵器不會破壞電腦，無線電和視頻顯示器和其他敏感的電子設備。

無靜電吸塵系統（防靜電）

吸塵器被設計在使用過程中接地，任何產生的靜電，都會通過導電軟管吸塵而消散，通過吸塵器而被排出到地面因為在使用前會消除吸塵器靜電積聚的靜電荷，請在使用之前以測試儀器，驗證接地線的持續性效用

中環活性碳

活性碳用於吸附有毒/煙霧和蒸汽。**TIGER VAC** 的吸塵器做了多種的運用可過濾燃料，水銀，氯化物，酸性化學藥劑，砷化氫和磷化氫的氣體味道

ULPA過濾器-包含		
Part#	數量	產品描述
211027	1	ULPA 過濾器(U15)

過濾器及配件使用於CWR-8 (4W) 型號-包含		
Part#	數量	產品描述
211265A	1	雙層過濾布，及含帶子的不鏽鋼架(如果另外買211265A的過濾器，鐵架為選配)
212732A	1	雙層過濾布的不鏽鋼架-電鍍材質

過濾器及配件使用於CWR-10/15(4W)型號 -包含		
Part#	數量	產品描述
211305A	1	雙層過濾布，及含帶子的不鏽鋼架(如果另外買211265A的過濾器，鐵架為選配)
212734A	1	雙層過濾布的不鏽鋼架-電鍍材質

拋棄式過濾袋使用於CWR-8(4W)型號-包含		
Part#	數量	產品描述
211028	1	紙過濾袋(1包5個)
212730	1	針對不鏽鋼桶的紙過濾袋PVC材質的接頭

拋棄式過濾袋使用於CWR-10(4W)型號-包含		
Part#	數量	產品描述
211063	1	紙過濾袋(1包5個)
211840	1	PVC管接頭使用於紙過濾袋，不銹鋼桶身

拋棄式過濾袋使用於CWR-15(4W)型號-包括		
Part#	數量	產品描述
211063	1	紙過濾袋(1包5個)
211841	1	PVC管接頭使用於紙過濾袋，不銹鋼桶身

排水閥和軟管使用於CWR-8(4W)的型號-選配		
Part#	數量	產品描述
211157B	1	排水閥Ø 0.75 " (1.9cm) 和不銹鋼彎管頭2.5" (64cm)
381093	1	排水管Ø 0.75英寸(1.9cm)×5英尺(150cm)，金屬接頭Ø 0.75 " (1.9cm)

排水閥和軟管使用於CWR-10/15(4W)的型號-包含		
Part#	數量	產品描述
381093	1	排水管Ø 0.75英寸(1.9cm)×5英尺(150cm)，金屬接頭(母) Ø 0.75 " (1.9cm)

特殊的吸入軟管 - 選配		
Part#	數量	產品描述
323470	1	軟管Ø 1.25英寸(3.2cm)×10'(300cm)使用於CWR-XX系列，管徑內外平滑
323455	1	EPDM塑膠管Ø1.25 " (3.2cm)×10英尺(300cm)SS旋轉式接頭與彎手柄，防靜電，可用於高溫高壓滅菌的場所，管徑內外平滑
323525	1	矽膠軟管Ø 1.25英寸(3.2cm)×6英尺(180cm)使用於CWR-XX系列，管徑內外平滑
323526	1	矽膠軟管Ø 1.25英寸(3.2cm)12英寸(30m)可使用於 CWR-XX系列，管徑內外平滑

工具及配件- 包含		
Part#	數量	產品描述
323403	1	聚氨酯軟管Ø 1.25英寸(3.2cm)×10英尺(10m)可使用於CWR-XX系列，金屬接頭
323330	1	不銹鋼直管延長棒(2支)，Ø1.25 " (3.2cm)

工具及配件- 包含		
Part#	數量	產品描述
323311	1	吸地板工具Ø1.25" (Ø3.2cm) , 米色按鈕控制
323317	1	清潔地板工具, 塑膠Ø1.25" (Ø3.2cm)
323321	1	圓形吸頭+軟塑膠Ø1.25"(3.2cm)
323314	1	平面吸頭PVC材質Ø1.25"(3.2cm)
323313	1	清除隙縫工具, PVC材質Ø1.25"(3.2cm)x9"(22.9cm)
211701	1	去泡劑(瓶) 909 ml(31 fl oz.)
211065	1	接地連續性測試儀

工具及附件 - 選配		
Part#	數量	產品描述
323412	1	地板工具, Ø1.25 "(3.2cm)x12" (30cm)不銹鋼材質可用於高壓滅菌環境
323413	1	清除隙縫工具, Ø1.25 "(3.2cm)10英寸(25.4cm)不銹鋼材質, 可用於高壓滅菌環境

吸針頭工具及配件 - 選配		
Part#	數量	產品描述
215500	1	不鏽鋼吸針頭工具, 吸入管徑2"(5cm), 接吸塵器的管徑1.25"(3.2cm)外觀為電鍍
500235M	1	老虎爪, 矽膠材質, Ø2"(5cm)x4.5"(11.5cm)
500231M	1	錐形吸嘴, 矽膠材質, Ø2"(5cm)x7.5"(19cm)

警告：

吸塵器僅能吸乾燥性粉塵，請勿用於吸爆炸性的粉塵或易燃液體